

FS-1116MFP

Motore

Velocità motore: fino a 16 ppm A4 (copia/stampa)

Generale

Tecnologia: Kyocera Ecosys Laser

Tipo: desktop

Display: LCD retroilluminato, 2 linee da 16 caratteri

Risoluzione: 600x600 dpi (copia/stampa)

Tempo di prima copia: max 12 secondi da piano esposizione, max 14 secondi da alimentatore fogli

Tempo di riscaldamento: max 25 secondi (sistema acceso)

Alimentazione: AC 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico: Copia/stampa: 348 W, stand-by: 20 W, risparmio energetico/ECOpower: 10 W

Livello rumore (ISO 7779): COPY/stampa: 49 dB(A)±10%, stand-by: 28 dB(A)

Dimensioni (L x P x A): 476 x 392 x 489 mm

Peso: circa 15 kg (macchina base)

Certificazioni: TÜV/GS, CE, PTS. Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001

Tempo di prima stampa: max 11 secondi

Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard: cassetto universale da 250 fogli, 60 -105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Personalizzato (da 148x210 mm fino a 216x356 mm)

Bypass multiuso: 1 foglio, 60 -163 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Personalizzato (da 70 x148 mm fino a 216 x 356 mm)

Alimentatore di originali: 50 fogli, 60 -105 g/m² (da 114,3 x139,7 mm fino a 216 x 356 mm)

Capacità vassoio uscita: 100 fogli faccia in giù

Materiali di consumo

Starter kit: Capacità dello starter kit pari a 3.000 pagine (ISO/IEC 19752)

TK-110: kit toner microfine per 6.000 pagine (ISO/IEC 19752)

TK-110E: kit toner microfine per 2.000 pagine (ISO/IEC 19752)

Copia

Formato massimo originale: Legal dall'alimentatore originali, A4 dalla lastra di esposizione

Copia continua: 1-99

Capacità di memoria (Per le funzioni stampa Copia, scansione e fax): 64 MB

Zoom: 25-400% con incrementi di 1%

Zoom predefiniti: 2R e 2I: [64% (Letter -> Statement), 70% (A4 -> A5), 129% (Statement -> Letter), 141% (A5 -> A4)]; Adatta alla pagina: 96% (A4, Letter, Legal), 95% (B5); 94% (A5)

Funzioni digitali: una scansione più stampe, fascicolazione elettronica, modalità layout (2 in 1, 4 in 1), modalità ECOcopy

Modalità di esposizione: manuale 7 livelli

Regolazione immagine: testo, foto, testo + foto

Stampa

Processore: RISC CPU ARM946E-S - 32 bit

Memoria (per le funzioni stampa, copia, scansione e fax): 64 MB

Emulazioni: sistema di stampa Host based per MS Windows® 98SE / ME / 2000 / XP

Interfaccia

Interfaccia standard: USB 2.0 (Hi-Speed) per stampa e scansione

Opzioni

IB-110 Interfaccia di rete esterna per stampa e scansione per Windows® 2000, XP

Scansione

Modalità: Scan-to-PC, Scan-to-Email, TWAIN

Velocità: max 5 opm a 300 dpi, A4, testo, monocromatico (4 a colori)

Risoluzione scansione: fino a 1200 x 1200 dpi 8 bit/dot (grigio), 24 bit/dot (colore)

Interpolazione software: fino a 2400 dpi

Formato massimo scansione: Legal dall'alimentatore di originali, A4 dalla lastra di esposizione

Riconoscimento originali: testo, foto, testo + foto, foto OCR

Tipo file: BMP, TIFF, PDF, JPEG

Compatibilità PC: IBM PC/AT compatibile

Compatibilità sistema operativo: Windows® 98SE, ME, 2000, XP

Software in bundle: PaperPort Deluxe 9.x

Fax

Compatibilità: G3

Velocità modem: max 33,6 kpbs

Velocità di trasmissione: meno di 4 sec. per pagina (MMR)

Velocità di scansione: inferiore a 4 sec. per pagina

Densità di scansione: normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm, Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm, Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm,

Mezzitoni: 64 toni di grigio

Formato massimo originali: Legal (356 mm) dall'alimentatore originali, A4 dalla lastra esposizione

Metodo di compressione: MMR, MR, MH

Memoria di ricezione: 150 fogli o più con chart ITU-T numero 1

Composizione numeri preimpostati: 12 numeri fax

Rubrica: 100 numeri fax

Funzioni Fax: fax stand alone, invio broadcast, trasmissione differita, inoltro fax, fax refusal (20 numeri), ricezione in polling, riduzione automatica dei fax ricevuti (A3 -> A4), report transazioni effettuate, report attività

Garanzia

Garanzia standard di 2 anni. Kyocera garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 100.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purchè vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.

8KLCSIT3: estensione garanzia on site a 3 anni Kyolife

8KLCSIT5: estensione garanzia on site a 5 anni Kyolife