

KM-1650

Generale

Tecnologia Kyocera Laser, monocomponente

Velocità motore fino a 16/8 ppm in A4/A3

Tempo prima copia inferiore a 5,9 secondi

Tempo di riscaldamento inferiore a 20 secondi

Risoluzione 600 x 600 dpi, 256 toni di grigio (scansione/copia) 1.200 dpi

FAST (1.800 x 600 dpi), 2.400 x 600 dpi con KIR2 (stampa)

Livello rumore (ISO 7779) Stampa:62 dB (A), Standby: 40 dB (A)

Alimentazione CA 220-240 V, 50/60 Hz

Consumo Stampa: 485 W, Standby: 105 W, Risparmio alimentazione (ECOpower): 47 W

Dimensioni (L x P x A) 574 x 593 x 502 mm

Peso circa 41 kg

Certificazioni TÜV/GS, CE. Questo prodotto è realizzato secondo le norme di qualità ISO 9001 e i criteri guida ambientali ISO 14001

Gestione carta

Tutte le capacità di carta espresse si basano sullo spessore di carta massimo di 0,11 mm. Utilizzare carta consigliata da Kyocera Mita in normali condizioni ambientali.

Capacità carta standard 300 fogli, cassetto carta universale, 64-105g/m², A3, A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, 50 fogli bypass, 45-160 g/m², A3, A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, formato personalizzato (98x147 mm a 297x432 mm)

Capacità carta massima 1.250 fogli (4 cassette carta)

Capacità vassoio di uscita 250 fogli faccia in giù

Copia

Formato massimo originale A3

Copia continua 1-999

Capacità memoria 64 MB RAM standard, Max.256 MB, 1 slotDIMM aggiuntivo (64, 128, 256 MB)

Zoom 25%-200% con incrementi di 1%

Zoom predefiniti 5 Riduzioni, 4 Ingrandimenti

Funzioni copia Modalità risparmio energia, copia senza interruzione, una scansione più stampe, fascicolazione elettronica, fascicolazione con rotazione, copia con rotazione, selezione carta automatica, fronte/retro*1, pinzatura*2, modalità layout (2-in-1, 4-in-1), suddivisione copia, spostamento margine, cancellazione bordi, modalità ECOcopy, memorizzazione lavoro, codici dipartimentali (100) *1Richiesta unità fronte/retro DU-410 opzionale. *2Richiesto finitore documenti DF-410 opzionale

Modalità di esposizione Automatica, Manuale -7 livelli

Regolazione immagine Testo, Foto, Testo + Foto

Stampa

Processore PowerPC 750CXr / 300MHz

Memoria 64 MB standard, Max 320 MB, 1 slot DIMM aggiuntivo (32, 64, 128, 256 MB) + Microdrive (opzionale)

Emulazioni PCL 6/PCL 5e incl.PJL, KPD L 3 (PostScript 3 compatibile con rilevazione automazione (Automatic Emulation Sensing -AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Linguaggio Controller PRESCRIBE IIe

Font 80 font outline (PCL), 136 font outline (KPDL3), 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, e un codice a barre bi-dimensionale PDF-417

Caratteristiche di stampa eMPS per copia rapida, controlla e mantieni, stampa privata, funzionalità di memorizzazione e gestione lavori con Microdrive, Stampa diretta di PDF

Interfaccia

Interfaccia standard Parallela bi-direzionale ad alta velocità (IEEE1284), USB 2.0, Ethernet 10Base-T /100Base-TX, Slot KUIO LV, Slot interfaccia Microdrive

Connessione interfaccia multipla (MIC) consente il trasferimento dati simultaneo tramite tre interfacce al massimo, ciascuna interfaccia ha la propria stampante virtuale definita.

Scansione

Funzionalità Scan-to-PC/Mac, scan-to-email, TWAIN di rete

Velocità di scansione 16 opm (600 dpi/A4)

Tipo di originale Testo, foto, testo + foto

Formato massimo di scansione A3

Risoluzione scansione 600, 400, 300, 200 dpi (256 toni di grigio)

PC applicabile IBM PC/AT compatibile

Sistemi operativi applicabili Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Server2003, Mac

Interfaccia Ethernet 10/100Base-TX

Protocollo di rete TCP/IP

Formato di compressione G4 (MMR)

Formato immagine TIFF, PDF

Software in bundle Scanner file utility, Address book, Address editor, TWAIN Source, Scan to Mac, PaperPort 8.2