

KM-2050

Generale

Consumo Stampa: 485 W, Standby: 105 W, Risparmio alimentazione (ECOpower): 47 W
Certificazioni TÜV/GS, CE. Questo prodotto è realizzato secondo le norme di qualità ISO 9001 e i criteri guida ambientali ISO 14001
Tecnologia Kyocera Laser, monocomponente
Risoluzione 600 x 600 dpi, 256 toni di grigio (scansione/copia) 1.200 dpi FAST (1.800 x 600 dpi), 2.400 x 600 dpi con KIR2 (stampa)
Livello rumore (ISO 7779) Stampa: 62 dB (A), Standby: 40 dB (A)
Dimensioni (L x P x A) 574 x 593 x 607 mm
Velocità motore fino a 25/13 pagine in A4/A3 al minuto
Tempo prima copia inferiore a 5,9 secondi
Alimentazione CA 220-240 V, 50/60 Hz
Peso circa 47 kg
Tempo di riscaldamento inferiore a 20 secondi

Gestione carta

Capacità carta standard 600 fogli, cassetto carta universale, 64-105g/m², A3, A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, 50 fogli bypass, 45-160 g/m², A3, A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, formato personalizzato (98x147 mm a 297x432 mm)
Capacità carta massima 1.250 fogli (4 cassette carta)
Tutte le capacità di carta espresse si basano sullo spessore di carta massimo di 0,11 mm. Utilizzare carta consigliata da Kyocera Mita in normali condizioni ambientali.
Capacità vassoio di uscita 250 fogli faccia in giù

Copia

Formato massimo originale A3
Zoom 25%-200% con incrementi di 1%
Copia continua 1-999
Capacità memoria 64 MB RAM standard, Max.256 MB, 1 slotDIMM aggiuntivo (64, 128, 256 MB)
Zoom predefiniti 5 Riduzioni, 4 Ingrandimenti
Funzioni copia Modalità risparmio energia, copia senza interruzione, una scansione più stampe, fascicolazione elettronica, fascicolazione con rotazione, copia con rotazione, selezione carta automatica, fronte/retro*1, pinzatura*2, modalità layout (2-in-1, 4-in-1), suddivisione copia, spostamento margine, cancellazione bordi, modalità ECOcopy, memorizzazione lavoro, codici dipartimentali (100) *1Richiesta unità fronte/retro DU-410 opzionale. *2Richiesto finitore documenti DF-410 opzionale
Modalità di esposizione Automatica, Manuale -7 livelli
Regolazione immagine Testo, Foto, Testo + Foto

Stampa

Caratteristiche di stampa eMPS per copia rapida, controlla e mantieni, stampa privata, funzionalità di memorizzazione e gestione lavori con Microdrive, Stampa diretta di PDF
Processore PowerPC 750CXr / 300MHz
Memoria 64 MB standard, Max 320 MB, 1 slot DIMM aggiuntivo (32, 64, 128, 256 MB) + Microdrive (opzionale)
Linguaggio Controller PRESCRIBE IIe
Font 80 font outline (PCL), 136 font outline (KPDL3), 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, e un codice a barre bi-dimensionale

PDF-417

Emulazioni PCL 6/PCL 5e incl.PJL, KPDL 3 (PostScript 3 compatibile) con rilevazione automazione (Automatic Emulation Sensing -AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Interfaccia

Connessione interfaccia multipla (MIC) consente il trasferimento dati simultaneo tramite tre interfacce al massimo, ciascuna interfaccia ha la propria stampante virtuale definita.

Interfaccia standard Parallela bi-direzionale ad alta velocità (IEEE1284), USB 2.0, Ethernet 10Base-T /100Base-TX, Slot KUIO LV, Slot interfaccia Microdrive

Scansione

Formato massimo di scansione A3

Risoluzione scansione 600, 400, 300, 200 dpi (256 toni di grigio)

PC applicabile IBM PC/AT compatibile

Sistemi operativi applicabili Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Server2003, Mac

Interfaccia Ethernet 10/100Base-TX

Protocollo di rete TCP/IP

Formato di compressione G4 (MMR)

Formato immagine TIFF, PDF

Software in bundle Scanner file utility, Address book, Address editor, TWAIN Source, Scan to Mac, PaperPort 8.2

Funzionalità Scan-to-PC/Mac, scan-to-email, TWAIN di rete

Velocità di scansione 20 opm (600 dpi/A4)

Tipo di originale Testo, foto, testo + foto

Fax

Velocità di trasmissione inferiore a 3 secondi (JBIG)

Velocità di scansione 1 secondo

Densità di scansione 8 punti/mm x 3,85 linee/mm, Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm, Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm, Ultrafine:16 punti/mm x 15,4 linee/mm (con memoria opzionale), mezzitoni

Metodo di compressione JBIG, MMR, MR, MH

Memoria Standard 4 MB Bitmap (Max 8 MB), Standard 4 MB Immagine (Max 32 MB)

*Consigliato DP-410 opzionale

Compatibilità ITU-T Super G3

Velocità modem Max 33.6 kbps

Formato massimo originale A3

Funzioni fax Fax di rete*, trasmissione con rotazione, ricezione fax fronte/retro*3, riservato,bollettino di trasmissione e replay, ricezione N-up, Mailbox (codice F), diagnostica remota. *Richiesto sistema di scansione

(F) opzionale *3Richiesta unità fronte/retro DU-410 opzionale

Software in bundle Address book fax, Address editor fax