

KM-2540

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo Multifunzione A3

Tecnologia Kyocera Laser, monocomponente

Velocità del motore Max. 25/12 pagine al minuto in formato A4/A3

Risoluzione 600 x 600 dpi (copia), livello 1.800 dpi x 600 dpi (copia, modalità fotografia), qualità 1200 dpi (stampa)

Tempo di riscaldamento 15 secondi o inferiore dall'accensione

Tempo prima copia 4,7 secondi o meno

Dimensioni (L x P x A) 570 x 640 x 762,2 mm

Peso Unità principale: Circa 75 kg

Potenza assorbita Stampa: 560 W, Modalità di standby: 160 W, Modalità di Risparmio Energetico (ECOpower): 3,2 W

Alimentazione AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Rumorosità (ISO 7779) Stampa/copia: 64,7 dB (A), Modalità di standby:

47 dB (A), Modalità di Risparmio Energetico (ECOpower): Non misurabile

Certificazioni TÜV/GS, CE

Velocità in monocromia A4 25

#### GESTIONE DELLA CARTA

Cassetti carta universali Cassetti carta universali 2 x 500 fogli, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, vassoio bypass multiuso da 200 fogli, 45-200 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, Folio, buste. Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni): 2.200 fogli, Duplex, in grado di supportare i formati A3-A5, 60-80 g/m<sup>2</sup>, in configurazione standard.

Capacità vassoio di uscita 250 fogli con lato di stampa in giù

Commento sulla gestione della carta. Le capacità di alimentazione della carta si riferiscono a fogli con spessore massimo di 0,11 mm. Per l'utilizzo in condizioni ambientali normali, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i tipi di carta raccomandati da Kyocera.

#### Stampa

Processore PowerPC 750Cxr / 400MHz

Memoria Memoria standard da 64 MB (max. 192 MB) + HDD da 40 GB (HD-5)

Linguaggio controller PRESCRIBE IIe

Emulazioni PCL 6 incl. PjL, Postscript3 KPDL3, Lineprinter , IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850 , DIABLO630, HP-GL7550A - KC GL

Font 80 font outline (PCL6), 136 font PostScript KPDL 3, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più il codice a barre bidimensionale (PDF-417). Font scaricabili: Formati Kyocera, PCL e TrueType, formati Type 1 e Type 3

Font scaricabili Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format.

Funzioni EMPS, Stampa privata , Memorizza lavoro , Funzionalità gestione lavoro

#### Copia

Formato originale massimo A3

Funzioni di copia digitale Interruzione consegna lavoro , Una scansione, molte stampe , Fascicolazione elettronica , Fascicolazione ruotata , Copia ruotata , Combina copia , Separazione copia , Copertina , Numera pagine , Spostamento margini , Cancella bordi

Modalità di esposizione Automatico, manuale: 7 o 13 incrementi

Rapporti di ingrandimento predefiniti 5R/ 5I

Zoom 25 - 400 a incrementi dell'1% (con DP-670: 25-200%)

Copia continua 1 - 999

Capacità di memoria 64 MB, (max. 192 MB)

#### FUNZIONI FAX

Compatibilità ITU-T Super G3

Velocità modem 33,6 kbps

Velocità di trasmissione 3 o meno (JBIG)

Densità di acquisizione Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm, Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm, Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm,

Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm, mezzi toni

Formato originale massimo A3

Metodo di compressione MH, MMR, MR, JBIG

Memoria Standard 4 MB, max. 32 MB

Funzioni Trasmissione ruotata , Riservata , Trasmissione rilanciata e gestione tramite subadress

#### Interfacce

Interfaccia standard USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, slot CF

Connessione di interfacce multiple (MIC) Consente di trasferire contemporaneamente i dati utilizzando fino a un massimo di quattro interfacce, dove ciascuna interfaccia dispone della propria stampante virtuale.