

KM-3040

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo Multifunzione A3

Tecnologia Kyocera Laser, monocomponente

Velocità del motore max. 30/15 pagine al minuto in formato A4/A3

Risoluzione 600 x 600 dpi (copia), livello 1.800 dpi x 600 dpi (copia, modalità fotografia), qualità 1200 dpi (stampa)

Tempo di riscaldamento 15 secondi o inferiore dall'accensione

Tempo prima copia 4,7 secondi o meno

Dimensioni (L x P x A) 570 x 640 x 762,2 mm

Peso Unità principale: Circa 75 kg

Potenza assorbita Stampa: 560 W, Modalità di standby: 160 W, Modalità di Risparmio Energetico (ECOpower): 3,2 W

Alimentazione AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Rumorosità (ISO 7779) Stampa/copia: 64,7 dB (A), Modalità di standby:

47 dB (A), Modalità di Risparmio Energetico (ECOpower): Non misurabile

Certificazioni TÜV/GS, CE

Velocità in monocromia A4 30

#### GESTIONE DELLA CARTA

Cassetti carta universali Cassetti carta universali 2 x 500 fogli, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, vassoio bypass multiuso da 200 fogli, 45-200 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, Folio, buste. Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni): 2.200 fogli, Duplex, in grado di supportare i formati A3-A5, 60-80 g/m<sup>2</sup>, in configurazione standard.

Capacità vassoio di uscita 250 fogli con lato di stampa in giù

Commento sulla gestione della carta. Le capacità di alimentazione della carta si riferiscono a fogli con spessore massimo di 0,11 mm. Per l'utilizzo in condizioni ambientali normali, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i tipi di carta raccomandati da Kyocera.

#### Stampa

Processore PowerPC 750Cxr / 400MHz

Memoria Memoria standard da 64 MB (max. 192 MB) + HDD da 40 GB (HD-5)

Linguaggio controller PRESCRIBE IIe

Emulazioni PCL 6 incl. PjL, KpDL3 (Postscript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24, EPSON LQ-850, DIABLO 630, HP-GL7550A - KC GL, PDF direct print

Font 80 font outline (PCL6), 136 font PostScript KpDL 3, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più il codice a barre bidimensionale (PDF-417). Font scaricabili: Formati Kyocera, PCL e TrueType, formati Type 1 e Type 3

Font scaricabili Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format.

Funzioni EMPS, Stampa privata, Memorizza lavoro, Funzionalità gestione lavoro

#### Copia

Formato originale massimo A3

Funzioni di copia digitale Interruzione consegna lavoro, Una scansione, molte stampe, Fascicolazione elettronica, Fascicolazione ruotata, Copia ruotata, Combina copia, Separazione copia, Copertina, Numera pagine, Spostamento margini, Cancella bordi

Modalità di esposizione Automatico, manuale: 7 o 13 incrementi

Rapporti di ingrandimento predefiniti 5R/ 5I

Zoom 25 - 400 a incrementi dell'1% (con DP-670: 25-200%)

Copia continua 1 - 999  
Capacità di memoria 64 MB, (max. 192 MB)

Scansione  
Riconoscimento originale

#### FUNZIONI FAX

Compatibilità ITU-T Super G3  
Velocità modem 33,6 kbps  
Velocità di trasmissione 3 o meno(JBIG)  
Densità di acquisizione Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm, Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm, Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm, Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm, mezzi toni  
Formato originale massimo A3  
Metodo di compressione MH, MMR, MR, JBIG  
Memoria Standard 4 MB, max. 32 MB  
Funzioni Trasmissione ruotata , Riservata , Trasmissione rilanciata e gestione tramite subadress

#### Interfacce

Interfaccia standard USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, slot CF  
Connessione di interfacce multiple (MIC) Consente di trasferire contemporaneamente i dati utilizzando fino a un massimo di quattro interfacce, dove ciascuna interfaccia dispone della propria stampante virtuale.