

TASKalfa\_500ci

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo Sistema multifunzione a colori A3

Tecnologia KYOCERA laser a colori

Velocità del motore Fino a 40/19 pagine al minuto A4/A3 a colori ; fino a 50/25 pagine al minuto A4/A3, e b/n

Risoluzione 600x600 dpi con tecnologia multi-bit per stampe di qualità fino al livello di 9.600 dpi x 600 dpi

Tempo di riscaldamento Circa 45 secondi o meno dall'accensione

Tempo prima copia Circa 4,9 secondi o meno in b/n; circa 6,9 secondi o meno a colori

Dimensioni (L x P x A) Unità principale: 605 x 680 x 745 mm

Peso Unità principale: circa 106 kg

Potenza assorbita In stampa: 1150 W, Stand-by: 210 W, Risparmio energetico (ECOpower): 19 W

Alimentazione AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

Rumorosità (ISO 7779) In stampa: 72 dB(A); Stand-by: 56,9 dB(A)

Certificazioni GS, TÜV, CE - Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS

#### GESTIONE DELLA CARTA

Cassetti carta universali Bypass : 100 fogli 60-220 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R; Max. 2 x 500 fogli da cassette carta universali, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R

Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) 4.100 fogli A4

Unità fronte-retro Unità fronte-retro standard supporta i formati A3-A5, 60-163 g/m<sup>2</sup>

Capacità vassoio di uscita 250 fogli a faccia in giù

Formati carta 60-220 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R

Commento sulla gestione della carta. Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80gr/m<sup>2</sup>. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

#### STAMPA

Processore PowerPC 750 GL / 750 MHz

Memoria RAM 2048 MB + Hard Disk 160 GB HDD

Linguaggio controller PRESCRIBE

Emulazioni PCL 6 incl. PjL, KPD L 3 (PostScript® 3 compatibile), XPS Direct print, PDF Direct print

Font 93 font scalabili (PCL6), 8 font (Windows Vista), 45 font PostScript KPD L 3, 136 tipi di codici a barre monodimensionali più un codice a barre bidimensionale (PDF-417)

Font scaricabili Kyocera, PCL + formato TrueType, Type 1 + 3 formati

Funzioni Copia veloce, Controlla e mantieni , Funzionalità gestione lavoro

Sistemi operativi supportati Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.2 o superiore, UNIX, LINUX, come anche altri sistemi operativi a richiesta.

#### COPIA

Formato originale massimo A3

Funzioni di copia digitale Una scansione, molte stampe , Fascicolazione elettronica , Ripetizione immagine, Ripeti immagine copia , Numera pagine , Copertina , Copia opuscolo , Document box : personalizza casella, Interruzione copia , Sovrapposizione modulo

Modalità di esposizione Auto, manuale 7 o 13 passaggi

Rapporti di ingrandimenti/riduzioni predefiniti 5R/5I

Zoom 25 - 400 % con incrementi dell' 1%  
Copia continua 1 - 999  
Capacità di memoria RAM 2048 MB + Hard Disk 160 GB  
Regolazioni immagine Testo, Foto, Testo + Foto, mappa

#### SCANSIONE

Interfaccia 10/100 Base-TX  
Riconoscimento originale Testo, Foto, Testo + Foto, OCR  
Formato massimo di scansione A3  
Funzionalità Scan-to-PC, Scan-to-email, Scan-to-FTP (FTP via SSL),  
Network TWAIN, Scan-to-SMB, Scan-to-BOX, Scan-to-USB  
Risoluzione di scansione 600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400, (256  
scale di grigio)  
Velocità di scansione 100 immagini al minuto A4, colore e b/n (300 dpi  
con DP-760)

#### FUNZIONI FAX

Compatibilità ITU-T Super G3  
Velocità modem Max. 33.6 kbps  
Velocità di trasmissione Max. 2 secondi (JBIG)  
Densità di scansione Normale: 8 dot/mm x 3.85 line/mm, Fine: 8 dot/mm  
x 7.7 line/mm, Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm, Ultrafine: 16 dot/  
mm x 15.4 line/mm (con memoria opzionale), Mezzi toni  
Formato originale massimo A3  
Metodo di compressione JBIG, MMR, MR, MH  
Memoria Standard 12 MB , max. 120 MB  
Funzioni fax Internet fax, Fax di rete , Trasmissione ruotata , Ricezione  
ruotata, Ricezione fax fronte-retro , Ricezione memoria, Mailbox,  
Diagnostica remota , Seconda porta fax con un sistema fax aggiuntivo

#### INTERFACCE

Interfaccia standard USB 2.0 (alta velocità), FastEthernet  
(10/100BaseTX), Interfaccia host USB dedicata per dispositivo USB Flash  
Memory, Slot per CompactFlash® opzionale