

FS-1100

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo Stampante A4 Mono Desktop
Tecnologia Kyocera ECOSYS, Laser
Velocità del motore Fino a 28 pagine minuto nel formato A4
Risoluzione 1200x1200 dpi
Volume di STAMPA mensile massimo: 20.000 pagine
Volume medio di STAMPA mensile massimo: 2,000 pages per month
Tempo di riscaldamento 19 secondi
Tempo prima stampa 6 secondi
Dimensioni (L x P x A) Unità base: 375 x 393 x 250 mm
Peso Unità Base incl. toner: circa kg
Potenza assorbita In Stampa: 439 W, Stand-by: 8,3 W, Risparmio energia (ECOpower): 4,4 W
Alimentazione AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Rumorosità (ISO 7779) In Stampa: 53 dB(A), Stand-by: 30 dB(A),
Risparmio energia (ECOpower): Non misurabile
Certificazioni TÜV/GS, CE, PTS - Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.
Memoria Standard 32 MB + ECOMemory, max. 544 MB con 1 slot

GESTIONE DELLA CARTA

Cassetti carta universali Cassetto 250 fogli formati universali, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm to 216 x 356 mm) Vassoio By-pass Foglio singolo, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Custom (70 x 148 mm to 216 x 356 mm)
Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) Con un cassetto opzionale PF-100: 500 Fogli
Capacità vassoio di uscita 250 fogli faccia in giù
Commento sulla gestione della carta. Tutte le capacità carta si riferiscono all'utilizzo di carta con grammatura 80 g/m². Si consiglia di utilizzare tipi di carta raccomandati da Kyocera in condizioni ambientali normali.

STAMPA

Processore PowerPC 405F5 / 360 MHz
Memoria Standard 32 MB + ECOMemory, max. 544 MB con 1 Slot SDRAM DIMM
Linguaggio controller PRESCRIBE IIe
Emulazioni PCL 6 incl. PjL, en_EU:PCL5e incl. PjL, Postscript3 KPDL3 con cambio emulazione automatico (AES), Lineprinter , IBM Proprinter-X24 , EPSON LQ-850 , DIABLO630
Font 80 font accessibile da tutte le emulazioni, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre, 2 codici a basse bi-dimensionali PDF-417
Font scaricabili Formati : Kyocera, PCL , TrueType, Type 1 + 3
Interfaccia standard USB 2.0 (Hi-Speed), KUIO-LV slot

INTERFACCE

Interfaccia standard USB 2.0 (Hi-Speed), Slot KUIO-LV