

FS-1350DN

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo Stampante A4 Mono Desktop
Tecnologia Kyocera ECOSYS, Laser
Velocità del motore Fino a 30 pagine minuto nel formato A4
Risoluzione 1200x1200 dpi
Volume di STAMPA mensile massimo: 20.000 pagine
Volume medio di STAMPA mensile massimo: 2.000 pagine
Tempo di riscaldamento 14 secondi
Tempo prima stampa 6 secondi
Dimensioni (L x P x A) Unità base: 375 x 393 x 267 mm
Peso Unità Base incl. toner: circa 12 kg
Potenza assorbita In Stampa: 484 W, Stand-by: 12 W, Risparmio energia (ECOpower): 7,1 W
Alimentazione 220/240 V, 50/60 Hz
Rumorosità (ISO 7779) In Stampa: 54 dB(A), Stand-by: 30 dB(A)
Certificazioni TÜV/GS, CE - Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.
Memoria Standard 128 MB + ECOMemory, max. 1.152 MB con 1 slot DDRIISDRAM DIMM

GESTIONE DELLA CARTA

Cassetti carta universali 250-sheet universal paper cassette, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm to 216 x 297 mm), 50-sheet multi-purpose tray, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Custom (70 x 148 mm to 216 x 356 mm)
Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) 800 fogli
Unità fronte-retro 60-105 g/m²; A4, Letter, Legal, Folio, Oficio2
Capacità vassoio di uscita 250 fogli faccia in giù
Commento sulla gestione della carta. Tutte le capacità carta si riferiscono all'utilizzo di carta con 0,11 mm. Si consiglia di utilizzare tipi di carta raccomandati da Kyocera in condizioni ambientali normali.

STAMPA

Processore PowerPC 440 FS - 500 MHz
Memoria Standard 128 MB + ECOMemory, max. 1.152 MB con 1 slot DDRIISDRAM DIMM
Linguaggio controller PRESCRIBE IIe
Emulazioni PCL 6 incl. PJI, KPDL 3 (PostScript® 3 compatibile),
Rilevazione emulazione automatica (AES), Lineprinter, IBM Proprinter-X24, EPSON LQ-850, DIABLO630, PDF Direct print
Font 101 font accessibile da tutte le emulazioni, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre, 2 codici a basse bi-dimensionali PDF-417
Font scaricabili Formati: Kyocera, PCL, TrueType, Type 1 + 3
Funzioni Fronte retro automatico con possibilità di stampa booklet (solo FS-1300D/DN)
Sistemi operativi supportati Windows 95/98, NT4.0, 2K, XP, Vista, Mac OSX versione 10.2 o successive, UNIX, LINUX (ppd)

INTERFACCE

Interfaccia standard USB 2.0 (alta velocità), FastEthernet (10/100BaseTX), Slot KUIO/W per INTERFACCE aggiuntive, Interfaccia host USB dedicata per dispositivo USB Flash Memory, Slot per CompactFlash® opzionale