

FS-2000D

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo Stampante A4 Mono Desktop  
Tecnologia Kyocera ECOSYS, Laser  
Velocità del motore Max. 30 pagine al minuto in formato A4 solo fronte;  
15,5 pagine al minute in formato A4 duplex  
Risoluzione 1,200 dpi  
Volume di STAMPA mensile massimo: 150.000 pagine al mese  
Tempo di riscaldamento 13 secondi o inferiore dall'accensione  
Tempo prima stampa 9 secondi o inferiore  
Dimensioni (L x P x A) Unità principale: 382 x 394 x 285 mm  
Peso Unità principale: circa 15,8 kg  
Potenza assorbita Stampa: 400 W, Modalità di standby: 9 W, Modalità di risparmio energetico (ECOpower): 4,4 W  
Alimentazione 220/240 V 50/60 Hz  
Rumorosità (ISO 7779) Stampa: 50 dB (A), Modalità di standby: 29 dB (A), Modalità di risparmio energetico (ECOpower): Non misurabile  
Certificazioni TÜV/GS, CE, PTS - Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.  
Memoria Memoria standard da 64 MB; espandibile a 576 MB

#### GESTIONE DELLA CARTA

Cassetti carta universali Alimentatore carta universale da 500 fogli, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (148 x 210 - 216 x 356 mm), vassoio multiuso da 100 fogli, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm), capacità massima di alimentazione con dispositivi opzionali PF-310: 1.100 fogli  
Unità fronte-retro standard supporta A4, A5. B5, Letter, Legal, 60-120 g/m<sup>2</sup>  
Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) 1.100 fogli  
Capacità vassoio di uscita 250 fogli con lato di stampa in giù con sensore automatico di vassoio pieno  
Commento sulla gestione della carta. Le capacità di alimentazione della carta si riferiscono a fogli con spessore massimo di 0,11 mm. Per l'utilizzo in condizioni ambientali normali, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i tipi di carta raccomandati da Kyocera.

#### STAMPA

Processore Power PC 440/400 MHz  
Memoria Memoria standard da 64 MB, max. 576 MB  
Linguaggio controller PRESCRIBE IIe  
Emulazioni PCL 6 incl. PjL, PCL5e incl. PjL con sistema di rilevamento automatico emulazione (AES - Automatic Emulation Sensing), Postscript3 (KPD3), Lineprinter, IBM Proprinter-X24, EPSON LQ-850, DIABLO630  
Font 80 font outline accessibili in tutte le emulazioni, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più due codici a barre PDF-417 bidimensionali  
Font scaricabili Formati Kyocera, PCL e TrueType, formati Type 1 e Type 3  
Funzioni Fronte-retro, contabilità, stampa diretta PDF, eMPS, basso livello di rumorosità, senza ozono, host USB

#### INTERFACCE

Interfaccia standard Bidirezionale parallela ad alta velocità (IEEE 1284), USB 2.0 (alta velocità), Interfaccia host USB dedicata per dispositivo USB Flash Memory, Slot KUIO-LV per INTERFACCE aggiuntive

