

FS-2020D

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo Stampanti workgroup monocromatiche A4  
Tecnologia Kyocera ECOSYS, Laser  
Velocità del motore Max. 35 pagine al minuto in formato A4 solo fronte  
Risoluzione 1,200 dpi  
Volume di STAMPA mensile massimo: 150.000 pagine al mese  
Volume medio di STAMPA mensile massimo: 20.000 pagine al mese  
Tempo di riscaldamento 17 secondi o inferiore dall'accensione  
Tempo prima stampa 9 secondi o inferiore  
Dimensioni (L x P x A) Unità principale: mm  
Peso Unità principale: circa 16,2 kg  
Potenza assorbita Stampa: 560 W, Modalità di standby: 9,2 W, Modalità di risparmio energetico (ECOpower): 5,7 W  
Alimentazione 220/240 V, 50/60 Hz  
Rumorosità (ISO 7779) Stampa: 52 dB (A), Modalità di standby: 29 dB (A)  
Certificazioni TÜV/GS, CE - Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.  
Memoria Memoria standard da 128 MB; espandibile a 1.152 MB

#### GESTIONE DELLA CARTA

Cassetti carta universali Alimentatore carta universale da 100 fogli, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 – 216 x 356 mm); Vassoio multiuso da 500 fogli, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)  
Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) 1.100 fogli  
Unità fronte-retro Unità fronte-retro standard: A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60-120 g/m<sup>2</sup>  
Capacità vassoio di uscita 250 fogli con lato di stampa in giù con sensore automatico di vassoio pieno  
Commento sulla gestione della carta. Le capacità di alimentazione della carta si riferiscono a fogli con spessore massimo di 0,11 mm. Per l'utilizzo in condizioni ambientali normali, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i tipi di carta raccomandati da Kyocera.

#### STAMPA

Processore PowerPC 440/533 MHz  
Memoria Memoria standard da 128 MB, max. 1.152 MB  
Linguaggio controller PRESCRIBE IIe  
Emulazioni PCL 6 incl. PjL, PCL 5c, KPD L 3 (PostScript® 3 compatibile), PDF Direct print, Lineprinter , IBM Proprinter-X24 , EPSON LQ-850 , DIABLO630  
Font 93 font scalabili PCL/PostScript®, 8 font per Windows Vista®, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre mono-dimensionali, più 1 tipo di codice a barre bi-dimensionali (PDF-417)  
Font scaricabili Formati Kyocera, PCL e TrueType, formati Type 1 e Type 3  
Accounting Integrato 100 codici ID per l'addebito dell'output ai singoli dipartimenti  
Funzioni Fronte-retro  
Sistemi operativi supportati Windows 95/98, NT4.0, 2K, XP, Vista, Mac OSX versione 10.2 o successive, UNIX, LINUX (ppd)

#### INTERFACCE

Interfaccia standard Bidirezionale parallela ad alta velocità (IEEE 1284), USB 2.0 (alta velocità), Interfaccia host USB dedicata per dispositivo USB Flash Memory, Slot per interno print server opzionale, Slot per

CompactFlash® opzionale