

FS-3900DN

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo Stampanti workgroup monocromatiche A4  
Tecnologia Kyocera ECOSYS, Laser  
Velocità del motore Max. 35 pagine al minuto A4 solo fronte Max. 25 pagine al minuto A4 fronte-retro (12,5 fogli)  
Risoluzione 1,200 dpi  
Volume di STAMPA mensile massimo: 200.000 pagine al mese  
Tempo di riscaldamento 15 secondi o inferiore dall'accensione  
Tempo prima stampa 10,5 secondi o inferiore  
Dimensioni (L x P x A) Unità principale: 382 x 394 x 320 mm  
Peso Unità principale: circa 16,7 kg  
Potenza assorbita Stampa: 475 W, Modalità di standby: 10 W, Modalità di risparmio energetico (ECOpower): 4,9 W  
Alimentazione CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
Rumorosità (ISO 7779) Stampa: 52 dB (A), Modalità di standby: 30 dB (A), Modalità di risparmio energetico (ECOpower): Non misurabile  
Certificazioni TÜV/GS, CE, PTS - Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.  
Memoria Standard 64 MB + ECOMemory, max. 576 MB

#### GESTIONE DELLA CARTA

Cassetti carta universali Alimentatore carta universale da 500 fogli, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (148 x 210 - 216 x 356 mm), vassoio multiuso da 100 fogli, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm), Capacità massima di alimentazione con dispositivi opzionali PF-315: 2.500 fogli  
Unità fronte-retro standard supporta A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-120 g/m<sup>2</sup>  
Capacità vassoio di uscita 500 fogli con lato di stampa in giù con sensore automatico di vassoio pieno, vassoio carta PT-310 opzionale da 250 fogli con lato di stampa in su  
Commento sulla gestione della carta. Le capacità di alimentazione della carta si riferiscono a fogli con spessore massimo di 0,11 mm. Per l'utilizzo in condizioni ambientali normali, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i tipi di carta raccomandati da Kyocera.

#### STAMPA

Processore PowerPC 750/400MHz  
Memoria Memoria standard da 64 MB + ECOMemory, max. 576 MB  
Linguaggio controller PRESCRIBE IIe  
Emulazioni PCL 6 incl. PjL, PCL5e incl. PjL, Postscript3 KPDL3 con sistema di rilevamento automatico emulazione (AES - Automatic Emulation Sensing), Lineprinter, IBM Proprinter-X24, EPSON LQ-850, DIABLO630  
Font 80 font outline accessibili in tutte le emulazioni, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più due codici a barre PDF-417 bidimensionali  
Font scaricabili Formati Kyocera, PCL e TrueType, formati Type 1 e Type 3  
Funzioni Fronte-retro, contabilità, stampa diretta PDF, eMPS, basso livello di rumorosità, senza ozono, host USB

#### INTERFACCE

Interfaccia standard Bidirezionale parallela ad alta velocità (IEEE 1284), USB 2.0 (alta velocità), FastEthernet (10/100BaseTX), Interfaccia host USB dedicata per dispositivo USB Flash Memory, Slot KUIO-LV per INTERFACCE aggiuntive

