

FS-3920DN

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo Stampanti workgroup monocromatiche A4
Tecnologia Kyocera ECOSYS, Laser
Velocità del motore Max. 40 pagine al minuto A4
Risoluzione 1,200 dpi
Volume di STAMPA mensile massimo: Max. 200.000 pagine al mese
Volume medio di STAMPA mensile massimo: Max. 25.000 pagine al mese
Tempo di riscaldamento 17 secondi o inferiore dall'accensione
Tempo prima stampa 10,5 secondi o inferiore
Dimensioni (L x P x A) Unità principale: mm
Peso Unità principale: circa 16,7 kg
Potenza assorbita Stampa: 641 W, Modalità di standby: 9,5 W, Modalità di risparmio energetico (ECOpower): 5,9 W
Alimentazione 220/240 V, 50/60 Hz
Rumorosità (ISO 7779) Stampa: 54 dB (A), Modalità di standby: 30 dB (A)
Certificazioni TÜV/GS, CE - Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.
Memoria Memoria standard da 128 MB; espandibile a 1.152 MB

GESTIONE DELLA CARTA

Cassetti carta universali Alimentatore carta universale da 100 fogli, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm); Vassoio multiuso da 500 fogli, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) Max. 2.500 fogli (con cassetto carta opzionali PF-315)
Unità fronte-retro Unità fronte-retro standard: A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm), 60-120 g/m²
Capacità vassoio di uscita 500 fogli con lato di stampa in giù con sensore automatico di vassoio pieno, vassoio carta PT-310 opzionale da 250 fogli con lato di stampa in su
Commento sulla gestione della carta. Le capacità di alimentazione della carta si riferiscono a fogli con spessore massimo di 0,11 mm. Per l'utilizzo in condizioni ambientali normali, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i tipi di carta raccomandati da Kyocera.

STAMPA

Processore PowerPC 440/600 MHz
Memoria Memoria standard da 128 MB, max. 1.152 MB
Linguaggio controller PRESCRIBE IIe
Emulazioni PCL 6 incl. PJI/PCL 5c, KPD L 3 (PostScript® 3 compatibile), PDF Direct print, Lineprinter , IBM Proprinter-X24 , EPSON LQ-850 , DIABLO630
Font 93 font scalabili PCL/PostScript®, 8 font per Windows Vista®, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre mono-dimensionali, più 1 tipo di codice a barre bi-dimensionali (PDF-417)
Font scaricabili Formati Kyocera, PCL e TrueType, formati Type 1 e Type 3
Accounting Integrato 100 codici ID per l'addebito dell'output ai singoli dipartimenti
Funzioni Fronte-retro
Sistemi operativi supportati Windows 95/98, NT4.0, 2K, XP, Vista, Mac OSX versione 10.2 o successive, UNIX, LINUX (ppd)

INTERFACCE

Interfaccia standard Bidirezionale parallela ad alta velocità (IEEE 1284),

USB 2.0 (alta velocità), Interfaccia host USB dedicata per dispositivo USB Flash Memory, FastEthernet (10/100BaseTX), Slot per interno print server opzionale, Slot per CompactFlash® opzionale