

FS-4000DN

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo Stampanti workgroup monocromatiche A4/A3

Tecnologia Kyocera Laser

Velocità del motore Max. 45 pages per minute A4 simplex Max. 33.5 pages per minute A4 duplex (16.75 sheets)

Risoluzione 1,200 dpi

Volume di STAMPA mensile massimo: Max. 250,000 pages per month

Tempo di riscaldamento 17 seconds or less from power on

Tempo prima stampa 9 seconds or less

Dimensioni (L x P x A) Unità principale: 382 x 394 x 320 mm

Peso Main unit: Approx. 16.8 kg

Potenza assorbita Printing: 510 W, Stand-by: 10 W, Power-Saving (ECOpower): 5.5 W

Alimentazione AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Rumorosità (ISO 7779) Printing: 56 dB(A), Stand-by: 30 dB(A), Power-Saving (ECOpower): Immeasurably low

Certificazioni TÜV/GS, CE, PTS - Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

Memoria Standard 128 MB + ECOMemory, max. 640 MB

GESTIONE DELLA CARTA

Cassetti carta universali 500-sheet universal paper feeder, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm to 216 x 356 mm)

100-sheet multi-purpose tray, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm to 216 x 356 mm) Max. input capacity with optional paper feeder PF-315: 2,500 sheets Duplex as standard supports A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-120 g/m²

Capacità vassoio di uscita 500 fogli con lato di stampa in giù con sensore automatico di vassoio pieno, vassoio carta PT-310 opzionale da 250 fogli con lato di stampa in su

Commento sulla gestione della carta. Le capacità di alimentazione della carta si riferiscono a fogli con spessore massimo di 0,11 mm. Per l'utilizzo in condizioni ambientali normali, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i tipi di carta raccomandati da Kyocera.

STAMPA

Processore PowerPC 750/500 MHz

Memoria Memoria standard da 128 MB + ECOMemory, max. 640 MB

Linguaggio controller PRESCRIBE IIe

Emulazioni PCL 6 incl. PjL, PCL 5e, Postscript3 KPD3 con sistema di rilevamento automatico emulazione (AES - Automatic Emulation Sensing), Stampa diretta file PDF, Lineprinter, IBM Proprinter-X24, EPSON LQ-850, DIABLO630

Font 80 font outline accessibili in tutte le emulazioni, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più due codici a barre PDF-417 bidimensionali

Font scaricabili Formati Kyocera, PCL e TrueType, formati Type 1 e Type 3
Funzioni Fronte-retro, contabilità, stampa diretta PDF, eMPS, basso livello di rumorosità, senza ozono, host USB

INTERFACCE

Interfaccia standard Bidirezionale parallela ad alta velocità (IEEE 1284), USB 2.0 (alta velocità), FastEthernet (10/100BaseTX), Interfaccia host USB dedicata per dispositivo USB Flash Memory, Slot KUIO-LV per INTERFACCE aggiuntive

