

FS-6950DN

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo Stampanti workgroup monocromatiche A4  
Tecnologia KYOCERA ECOSYS, Laser  
Velocità del motore Max. 32/16 pagine al minuto A4/A3 solo fronte Max.  
23/10 pagine al minuto A4/A3 fronte-retro  
Risoluzione 1,200 dpi  
Volume di STAMPA mensile massimo: 150.000 pagine al mese  
Tempo di riscaldamento 15 secondi o inferiore dall'accensione  
Tempo prima stampa 9 secondi o inferiore  
Dimensioni (L x P x A) Unità principale: 469 x 395 x 285 mm  
Peso Unità principale: circa 19,5 kg  
Potenza assorbita Stampa: 555 W, Modalità di standby: 10 W, Modalità di risparmio energetico (ECOpower): 4,9 W  
Alimentazione CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
Rumorosità (ISO 7779) Stampa: 49 dB (A), Modalità di standby: 28 dB (A), Modalità di risparmio energetico (ECOpower): Non misurabile  
Certificazioni TÜV/GS, CE, PTS - Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.  
Memoria Standard 64 MB + ECOMemory, max. 576 MB

#### GESTIONE DELLA CARTA

Cassetti carta universali Alimentatore carta universale da 250 fogli, 60 - 105 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Personalizzato (139,7 x 148 - 297 x 432 mm) , vassoio multiuso da 100 fogli, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Personalizzato (70 x 148 - 297 x 450 mm). Massima capacità di alimentazione con 4 alimentatori carta opzionali PF-430: 1.350 fogli Unità fronte-retro standard supporta A3-A5R, 60-120 g/m<sup>2</sup>  
Capacità vassoio di uscita 250 fogli con lato di stampa in giù con sensore automatico di vassoio pieno, vassoio carta PT-430 opzionale per 250 fogli con lato di stampa in su  
Commento sulla gestione della carta. Le capacità di alimentazione della carta si riferiscono a fogli con spessore massimo di 0,11 mm. Per l'utilizzo in condizioni ambientali normali, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i tipi di carta raccomandati da Kyocera.

#### STAMPA

Processore Power PC 750/400 MHz  
Memoria Memoria standard da 64 MB + ECOMemory, max. 576 MB  
Linguaggio controller PRESCRIBE IIe  
Emulazioni PCL 6 incl. PjL, PCL5e incl. PjL, KPD L 3 (PostScript® 3 compatibile) con sistema di rilevamento automatico emulazione (AES - Automatic Emulation Sensing), PDF Direct print, Lineprinter , IBM Proprinter-X24 , EPSON LQ-850 , DIABLO630  
Font 80 font outline accessibili in tutte le emulazioni, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più due codici a barre PDF-417 bidimensionali  
Font scaricabili Formati Kyocera, PCL e TrueType, formati Type 1 e Type 3  
Funzioni Fronte-retro, contabilità, stampa diretta PDF, eMPS, basso livello di rumorosità, senza ozono, host USB

#### INTERFACCE

Interfaccia standard Bidirezionale parallela ad alta velocità (IEEE 1284), USB 2.0 (alta velocità), FastEthernet (10/100BaseTX), Interfaccia host USB dedicata per dispositivo USB Flash Memory, Slot KUIO-LV per

INTERFACCE aggiuntive