

FS-9130DN

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo ECOLaserprinter

Tecnologia Kyocera ECOSYS, Laser

Velocità del motore Max. 40/23 pagine al minuto A4/A3 solo fronte Max.

33/16 pagine (16/8 fogli) al minuto A4/A3 fronte-retro

Risoluzione 1.200 dpi (1.800 x 600)

Volume di STAMPA mensile massimo: 200.000 pagine al mese

Volume medio di STAMPA mensile massimo: 55.000 pagine al mese

Tempo di riscaldamento 60 secondi dall'accensione

Tempo prima stampa 3,5 secondi

Dimensioni (L x P x A) Unità principale: 599 x 646 x 615 mm

Peso Unità principale: circa 68 kg

Potenza assorbita Stampa: 710 W, Modalità di standby: 160 W, Modalità di risparmio energetico (ECOpower): 4,5 W

Alimentazione CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Rumorosità (ISO 7779) Stampa: 51 dB (A), Modalità di standby: 37 dB

(A), Modalità di risparmio energetico (ECOpower): non misurabile

Certificazioni ÜV/GS, CE, PTS - Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE DELLA CARTA

Cassetti carta universali Alimentatore carta universale con capacità di 2 x 500 fogli, 60-105 g/m², A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT, vassoio multiuso da 200 fogli, 45-200 g/m², A3-A6R, Personalizzato (88 x 148 - 297 x 450 mm) capacità massima di alimentazione con dispositivi opzionali PF-750: 4.200 fogli Unità fronte-retro standard supporta A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 g/m²

Capacità vassoio di uscita 500 fogli con lato di stampa in giù

Commento sulla gestione della carta. Le capacità di alimentazione della carta si riferiscono a fogli con spessore massimo di 0,11 mm. Per l'utilizzo in condizioni ambientali normali, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i tipi di carta raccomandati da Kyocera.

STAMPA

Processore PowerPC 750FL / 600 MHz

Memoria Memoria standard da 64 MB + ECOmemory, max. 576 MB in 1 slot DIMM

Linguaggio controller PRESCRIBE IIe

Emulazioni PCL6/PCL5e incl. PjL, PostScript 3 (KPD L 3), stampa diretta PDF, con sistema di rilevamento automatico emulazione (AES), HP-7550A (KC-GL), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630 Font Font: 80 font outline (PCL), 136 font PostScript, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più il codice a barre bidimensionale (PDF-417)

Font scaricabili Formati Kyocera, PCL e TrueType, formati Type 1 e Type 3

Funzioni eMPS - funzionalità gestione lavoro con disco rigido opzionale HD-5 per copia rapida, controlla e mantieni, stampa privata e memorizza lavoro, 100 codici reparto per la contabilità, stampa diretta PDF tramite dispositivo USB Flash Memory, funzioni di finitura professionali

INTERFACCE

Interfaccia standard Fast Ethernet 10/100Base-TX, Parallela bidirezionale ad alta velocità (IEEE 1284), USB 2.0 (alta velocità), Interfaccia host USB dedicata per dispositivo USB Flash Memory, slot KUIO-LV per interfacce

aggiuntive