

FS-C5025N

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo A4 Colour Printer

Tecnologia Kyocera Colour ECOSYS

Velocità del motore Max. 20 pagine al minuto in b/n e a colori. Fino a 20 immagini al minuto in modalità fronte-retro opzionale

Risoluzione 600 x 600 dpi Tecnologia Multi-Bit per un'elevata qualità di stampa a colori

Volume di STAMPA mensile massimo: 85.000 pagine al mese

Volume medio di STAMPA mensile massimo: 10.000 pagine al mese

Tempo di riscaldamento 68 secondi o inferiore dall'accensione

Tempo prima stampa 13 secondi o inferiore

Dimensioni (L x P x A) Unità principale: 345 x 470 x 385 mm

Peso Unità principale: circa 25 kg con i contenitori toner

Potenza assorbita Stampa: 443 W, Modalità di standby: 117 W, Modalità di risparmio energetico (ECOpower): 19 W

Alimentazione CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Rumorosità (ISO 7779) Stampa: 52 dB (A), Modalità di standby: 36 dB

(A), Modalità di risparmio energetico (ECOpower): non misurabile

Certificazioni TÜV/GS, CE, PTS - Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

Memoria Standard 128 MB + EComemory, max. 640 MB in 1 DDR SDRAM DIMM slot

GESTIONE DELLA CARTA

Cassetti carta universali Cassetto carta universale da 500 fogli, 60-105 g/m², formati A4, B5, A5, Letter, Personalizzato (148 x 210 – 216 x 356 mm), vassoio multiuso da 100 fogli, 60-200 g/m², formati A4, B5, A5, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 – 216 x 297 mm) capacità massima 2.100 fogli (3 x PF-60)

Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) Max. 2,100 sheets (3 x PF-60)

Capacità vassoio di uscita 250 fogli con lato di stampa in giù con sensore automatico di vassoio pieno, vassoio carta PT-301 opzionale per l'uscita della carta con lato di stampa in su

Commento sulla gestione della carta. Le capacità di alimentazione della carta si riferiscono a fogli con spessore massimo di 0,11 mm. Per l'utilizzo in condizioni ambientali normali, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i tipi di carta raccomandati da Kyocera.

STAMPA

Processore PowerPC 750CXR/500 MHz

Memoria 128 MB di RAM standard + EComemory, max. 640 MB in 1 slot DIMM

Linguaggio controller PRESCRIBE IIc

Emulazioni PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3) con sistema di rilevamento automatico emulazione (AES, Automatic Emulation Sensing), stampa diretta PDF

Font 80 font outline (PCL6: PCL5c/PCL-XL), 136 font outline (KPDL 3); 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più due codici a barre bidimensionali (PDF-417)

Font scaricabili Formati Kyocera, PCL e TrueType, formati di font Type 1 e Type 3

Funzioni eMPS - per copia rapida, controlla e mantieni, stampa privata, memorizza lavoro e funzionalità gestione lavoro con disco rigido

Interfaccia standard USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX),

KUIO-LV slot

INTERFACCE

Interfaccia standard USB 2.0 (alta velocità), Fast Ethernet 10/100Base-TX,
slot KUIO-LV per interfacce aggiuntive