

FS-C5030N

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo Stampanti A4 Colori

Tecnologia Kyocera Colour ECOSYS

Velocità del motore Max. 24 pagine al minuto in b/n e a colori. max. 24

immagini al minuto in modalità fronte-retro opzionale

Risoluzione 600 x 600 dpi Tecnologia Multi-Bit per un'elevata qualità di stampa a colori

Volume di STAMPA mensile massimo: 100.000 pagine al mese

Volume medio di STAMPA mensile massimo: 15.000 pagine al mese

Tempo di riscaldamento 80 secondi o inferiore dall'accensione

Tempo prima stampa 12 secondi o inferiore

Dimensioni (L x P x A) Unità principale: 345 x 470 x 385 mm

Peso Unità principale: circa 23 kg

Potenza assorbita Stampa: 551 W, Modalità di standby: 180 W, Modalità di risparmio energetico (ECOpower): 21 W

Alimentazione CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Rumorosità (ISO 7779) Stampa: 55 dB (A), Modalità di standby: 36 dB

(A), Modalità di risparmio energetico (ECOpower): non misurabile

Certificazioni TÜV/GS, CE, PTS - Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

Memoria Standard 128 MB + EComemory, max. 1,024 MB in 1 DDR

SDRAM DIMM slot

#### GESTIONE DELLA CARTA

Cassetti carta universali Cassetto carta universale da 500 fogli, 60-105 g/m<sup>2</sup>, formati A4, B5, A5, Letter, Personalizzato (148 x 210 – 216 x 356 mm), vassoio multiuso da 100 fogli, 60-200 g/m<sup>2</sup>, formati A4, B5, A5, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 – 216 x 297 mm) capacità massima 2.100 fogli (3 x PF-60)

Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) Max. 2,100 fogli (3 x PF-60)

Capacità vassoio di uscita 250 fogli con lato di stampa in giù con sensore automatico di vassoio pieno, vassoio carta PT-301 opzionale per lato di stampa in su

Commento sulla gestione della carta. Le capacità di alimentazione della carta si riferiscono a fogli con spessore massimo di 0,11 mm. Per l'utilizzo in condizioni ambientali normali, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i tipi di carta raccomandati da Kyocera.

#### STAMPA

Processore PowerPC 750FX / 600 MHz

Memoria 128 MB di RAM standard + EComemory, max. 1.024 MB in 2 slot DIMM

Linguaggio controller PRESCRIBE IIc

Emulazioni PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3) con sistema di rilevamento automatico emulazione (AES, Automatic Emulation Sensing), stampa diretta PDF

Font 80 font outline (PCL6: PCL5c/PCL-XL), 136 font outline (KPDL 3); 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più due codici a barre bidimensionali (PDF-417)

Font scaricabili Formati Kyocera, PCL e TrueType, formati di font Type 1 e Type 3

Funzioni eMPS - per copia rapida, controlla e mantieni, stampa privata, memorizza lavoro e funzionalità gestione lavoro con disco rigido

## INTERFACCE

Interfaccia standard Bidirezionale parallela ad alta velocità (IEEE 1284),  
USB 2.0 (alta velocità), FastEthernet (10/100BaseTX), Slot KUIO-LV per  
INTERFACCE aggiuntive