

FS-C5200DN

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo Stampanti A4 Colori

Tecnologia KYOCERA ECOSYS LASER Colori

Velocità del motore Fino a 21 ppm b/n e colore (modo simplex)

Risoluzione 600x600 dpi Tecnologia multi-Bit per stampe di qualità equivalente a 9.600 x 600 dpi

Volume di STAMPA mensile massimo: Max 65.000 pagine al mese (A4)

Volume medio di STAMPA mensile massimo: Max 12.000 pagine al mese (A4)

Tempo di riscaldamento Max 44 secondi da sistema spento

Tempo prima stampa Max 10,5 sec. (b/n), Max 12 sec (colori)

Dimensioni (L x P x A) 345 x 518 x 480 mm

Peso Unità principale: circa 29 kg

Potenza assorbita Stampa: 420 W, Stand-by: 70 W, Eco-Power: 7 W

Alimentazione 220/240 V, 50/60 Hz

Rumorosità (ISO 7779) In Stampa: 53 dB(A) Stand-by: 36 dB(A)

Certificazioni GS, TÜV, CE - Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

Memoria Standard 256 MB + ECOMemory, max. 1.280 MB in 1 slot

GESTIONE DELLA CARTA

Cassetti carta universali Vassoio multiuso: 150 fogli 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, formato personalizzato (70 x 138 mm – 216 x 356 mm); Cassetto universale da 500 fogli 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, formato personalizzato (105 x 148 – 216 x 356 mm)

Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) 2.150 fogli (con cassette agg.)

Unità fronte-retro 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Capacità vassoio di uscita 250 fogli faccia in giù (sensore pieno)

Commento sulla gestione della carta. Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80g/mq². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

STAMPA

Processore PowerPC 440 / 533 MHz

Memoria Standard 256 MB + ECOMemory, max. 1.280 MB in 1 slot

Linguaggio controller PRESCRIBE IIC

Emulazioni PCL 6 incl. PjL, PCL 5c, Postscript® 3 (KPD3), XPS Direct print PDF Direct print, Rilevazione emulazione automatica (AES - automatic emulation sensing)

Font 93 font scalabili PCL/PostScript®, 8 font per Windows Vista®, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre mono-dimensionali, più 1 tipo di codice a barre bi-dimensionali (PDF-417)

Accounting Integrato 100 codici ID per l'addebito dell'output ai singoli dipartimenti

Sistemi operativi supportati Windows 95/98, NT4.0, 2K, XP, Vista, Mac OSX versione 10.2 o successive, UNIX, LINUX (ppd)

INTERFACCE

Interfaccia standard USB 2.0 (alta velocità), Interfaccia host USB dedicata per dispositivo USB Flash Memory, FastEthernet (10/100BaseTX), Slot per interno print server opzionale, Slot per CompactFlash® opzionale

