

FS-C8100DN

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo Stampanti A3 Colori

Tecnologia Kyocera laser colour ECOSYS

Velocità del motore Max. 32/16 pagine al minuto con stampa in b/n e formato A4/A3 e in modalità full colour

Risoluzione 600 x 600 dpi con tecnologia multi-bit

Volume di STAMPA mensile massimo: 120.000 pagine al mese

Volume medio di STAMPA mensile massimo: Max. 20.000 pagine al mese (media)

Tempo di riscaldamento 45 secondi o inferiore

Tempo prima stampa 5,9 secondi o inferiore in b/n, 7,9 secondi o meno a colori

Dimensioni (L x P x A) Unità principale: 605 x 670 x 680 mm

Peso Unità principale: circa 87 kg

Potenza assorbita Stampa: 840 W, Modalità di standby: 210 W, Modalità di risparmio energetico (ECOpower): 15 W

Alimentazione CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Rumorosità (ISO 7779) Stampa: 53,7 dB (A), Modalità di standby: 43,8

dB (A), Modalità di risparmio energetico (ECOpower): non misurabile

Certificazioni TÜV/GS, CE, PTS - Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

#### GESTIONE DELLA CARTA

Cassetti carta universali Cassetto carta universale con capacità di 2 x 500 fogli, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Letter, Legal, Personalizzato (fino a 250 fogli con formati superiori all'A4); cassetto carta multiuso da 100 fogli, 60-220g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, Folio e buste; capacità massima di alimentazione con dispositivi opzionali: 4,100 fogli (PF-750) Unità fronte-retro standard supporta A3-A5, 60-105 g/m<sup>2</sup>

Capacità vassoio di uscita 500 fogli

Commento sulla gestione della carta. Le capacità di alimentazione della carta si riferiscono a fogli con spessore massimo di 0,11 mm. Per l'utilizzo in condizioni ambientali normali, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i tipi di carta raccomandati da Kyocera.

#### STAMPA

Processore PowerPC 750GL / 800 MHz

Memoria Memoria standard da 256 MB, max. 1.024 MB in 2 slot DIMM

Linguaggio controller PRESCRIBE IIC

Emulazioni PCL6/PCL5e/PCL5c, KPDL 3 (Compatibile con PostScript 3), KC-GL (HP-GL7550A)

Font 80 font outline (PCL6), 136 font outline (KPDL3), 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più codice a barre bidimensionale (PDF-417)

Funzioni eMPS - per funzionalità di copia rapida, anteprima e pausa, stampa privata, stampa diretta PDF, controllo colore con 100 codici reparto

#### INTERFACCE

Interfaccia standard Parallela bidirezionale ad alta velocità (IEEE 1284), USB 2.0 (Alta Velocità), Fast Ethernet 10/100Base-TX, 2 slot KUIO-LV